

ASTM	Producto	Aplicación				Tamaño del rollo	Cobertura del rollo	Colores*						
		Soldadura con aire caliente 	Adhesión total 	Fijación mecánica 	Asfalto caliente 			Blanco	Gris	Gris ES	Carbón	Arena	Arena ES	
PVC con polímero Dow Elvaloy KEE PVC de JM con la cantidad óptima de Dow™ Elvaloy® KEE es una membrana termoplástica de cloruro de polivinilo termosoldable que proporciona una resistencia extraordinaria contra el aceite, los combustibles y demás productos químicos duros.														
D 4434, Tipo III	50 MIL		X	X		3.25' x 100' (1 m x 30.48 m)	325 ft² (30.19 m²)	X						
			X	X		5' x 100' (1.52 m x 30.48 m)	500 ft² (46.45 m²)							
			X	X		6.5' x 100' (1.98 m x 30.48 m)	650 ft² (60.38 m²)							
			X	X		10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft² (92.9 m²)							
	60 MIL	X	X	X		3.25' x 100' (1 m x 30.48 m)	325 ft² (30.19 m²)	X	X	X	X	X	X	
		X	X	X		5' x 100' (1.52 m x 30.48 m)	500 ft² (46.45 m²)							
		X	X	X		6.5' x 100' (1.98 m x 30.48 m)	650 ft² (60.38 m²)							
		X	X	X		10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft² (92.9 m²)							
		X	X	X		12' x 100' (3.66 m x 30.48 m)	1200 ft² (111.5 m²)							
	80 MIL	X	X	X		3.25' x 75' (1 m x 22.86 m)	243.75 ft² (22.65 m²)	X	X	X	X	X	X	
		X	X	X		5' x 75' (1.52 m x 22.86 m)	375 ft² (34.84 m²)							
		X	X	X		6.5' x 75' (1.98 m x 22.86 m)	487.5 ft² (45.29 m²)							
		X	X	X		10' x 75' (3.05 m x 22.86 m)	750 ft² (69.68 m²)							
		X	X	X		12' x 75' (3.66 m x 22.86 m)	900 ft² (83.61 m²)							
	PVC mil/MIN con polímero Dow Elvaloy KEE PVC con KEE MIN de JM es una membrana termoplástica termosoldable con un espesor mínimo de 60 o 72 mils.													
D 4434, Tipo III	60 MIL MIN	X	X	X		3.25' x 100' (1 m x 30.48 m)	325 ft² (30.19 m²)	X	X					
		X	X	X		6.5' x 100' (1.98 m x 30.48 m)	650 ft² (60.38 m²)						X	
		X	X	X		10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft² (92.9 m²)							
	72 MIL MIN	X	X	X		6.5' x 75' (1.98 m x 22.86 m)	487.5 ft² (45.29 m²)	X						

*No todos los colores están en disponibles como artículos en existencias estándar y en todas las configuraciones de tamaño. Llámenos para consultar los pedidos mínimos y plazos de entrega.

ASTM	Producto	Aplicación				Tamaño del rollo	Cobertura del rollo	Colores*					
		Soldadura con aire caliente	Adhesión total	Fijación mecánica	Asfalto caliente			Blanco	Gris	Gris ES	Carbón	Arena	Arena ES
								Blanco	Gris	Gris ES	Carbón	Arena	Arena ES
PVC FB con polímero Dow Elvaloy KEE PVC con KEE FB de JM es una membrana termoplástica termosoldable que utiliza un vellón Spunbond de 3.8 oz para crear una capa protectora extremadamente duradera y resistente, pero ligera y flexible.													
D 4434, Tipo III	60 MIL	X	X	X	X	6.33' x 90' (1.93 m x 27.43 m)	569.7 ft ² (52.93 m ²)	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	12' x 90' (3.66 m x 27.43 m)	1080 ft ² (100.34 m ²)	X	X	X	X	X	X
	80 MIL	X	X	X	X	6.33' x 75' (1.93 m x 22.86 m)	474.75 ft ² (44.11 m ²)	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	12' x 75' (3.66 m x 22.86 m)	900 ft ² (83.61 m ²)	X	X	X	X	X	X
PVC SD Plus JM PVC SD Plus es una membrana termoplástica de cloruro de polivinilo termosoldable.													
D 4434, Tipo III	50 MIL	X	X	X		5' x 100' (1.52 m x 30.48 m)	500 ft ² (46.33 m ²)	X					
		X	X	X		10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft ² (92.96 m ²)	X					
	60 MIL	X	X	X		5' x 100' (1.52 m x 30.48 m)	500 ft ² (46.33 m ²)	X	X				
		X	X	X		10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft ² (92.96 m ²)	X	X				
		X	X	X		12' x 100' (3.66 m x 30.48 m)	1200 ft ² (111.5 m ²)	X	X				
	60 MIL MIN	X	X	X		10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft ² (92.96 m ²)	X					
	80 MIL	X	X	X		5' x 75' (1.52 m x 22.9 m)	375 ft ² (34.84 m ²)	X	X				
		X	X	X		10' x 75' (3.05 m x 22.9 m)	750 ft ² (69.67 m ²)	X	X				
		X	X	X		12' x 75' (3.66 m x 22.86 m)	900 ft ² (83.61 m ²)	X	X				

*No todos los colores están en disponibles como artículos en existencias estándar y en todas las configuraciones de tamaño. Llámenos para consultar los pedidos mínimos y plazos de entrega.