

ASTM		Producto	Uso				Refuerzo			Aplicación		Cobertura del rollo	Peso del rollo	
			Base	Capa	Cubierta superior	Tapajuntas	Fibra de vidrio	Poliéster	Compuesto	Adhesivo en frío	Soldadura con calor			
D 6222	Tipo I	Grado S	APPEX® 4S	X	X	X		X			X	95.8 ft² (8.9 m²)	100 lb (45.4 kg)	
			APPeX® 4S relieve		X	X	X		X		X		89 lb (39.9 kg)	
		Grado G	APPEX® 4.5M			X	X		X				X	112 lb (50.8 kg)
			APPeX® 4.5M CR G			X	X		X				X	108 lb (49 kg)
	APPEX® 4.5M FR				X	X		X			X		112 lb (50.8 kg)	
	APPeX® 4.5M FR CR G				X	X		X			X		108 lb (49 kg)	
	Tipo II	Grado S	BICOR S	X	X					X	X		X	98 lb (44.5 kg)
			BICOR M FR			X	X			X	X		X	111 lb (50.3 kg)
Grado G		TRICOR™ S	X	X					X	X	X	94 lb (42.6 kg)		
		TRICOR™ M FR			X	X			X	X	X	99.5 ft² (9.2 m²)	117 lb (53 kg)	
	TRICOR™ M FR CR G			X	X			X	X	X	117 lb (53 kg)			
D 6509	JM APP™ Base Sheet		X	X			X			X	X	145.08 ft² (13.5 m²)	96 lb (43.6 kg)	
	JM APP™ Base 2.0 SQ		X	X			X				X	198.91 ft² (18.6 m²)	101 lb (45.8 kg)	
	JM APP™ Base Plus		X	X			X			X	X	145.08 ft² (13.5 m²)	123 lb (55.8 kg)	
	ValuWeld® G Cold				X	X		X		X		95.8 ft² (8.9 m²)	114 lb (51.71 kg)	
	ValuWeld® S Cold			X	X	X		X		X			98 lb (44.45 kg)	