

LES AVANTAGES DE CHOISIR LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT EN PERLITE JM

RÉSISTANCE AU FEU SUPÉRIEURE

HAUTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'EAU

REVÊTEMENT TOPLOC® SPÉCIAL QUI
RÉDUIT L'ABSORPTION DU BITUME
ET AMÉLIORE L'ADHÉRENCE

PRODUIT LÉGER QUI FACILITE
AINSI L'INSTALLATION

TRÈS FAIBLE TENEUR
EN HUMIDITÉ

TENEUR ÉLEVÉE EN
MATIÈRES RECYCLÉES



POURQUOI OPTER POUR LA PERLITE JM?

Avec résistance à l'humidité et résistance au feu, résistance améliorée à la compression et matériaux durables, les panneaux de recouvrement en perlite JM procurent une valeur supérieure par rapport à celle offerte par le fournisseur en tête du marché des produits de fibre de bois.

Les panneaux de recouvrement en perlite de première qualité de Johns Manville ont la confiance des entrepreneurs, des rédacteurs de devis et des experts-conseils depuis 1951. Grâce à ses avantages distinctifs, la perlite continue de gagner la confiance du marché par rapport aux panneaux en fibre de bois. Chaque toiture, c'est notre réputation!

Nos panneaux DuraBoard® se distinguent des autres panneaux de perlite par une fabrication incorporant un revêtement d'émulsion bitumineuse polymérisée qui **permet aux entrepreneurs de thermosouder** à sa surface des membranes bitumineuses.

Nos panneaux FESCO® et FESCO HD® sont scellés avec un revêtement TopLoc® afin de **réduire l'absorption excessive de l'asphalte** posé à chaud ou du bitume à froid.

Le robuste revêtement TopLoc appliqué sur notre système RetroPlus™ en fait un produit **idéal dans les applications à étanchéité multicouche** posé à chaud ou à froid, les systèmes bitumineux à fixation mécanique et les systèmes monocouches à fixation mécanique.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS



DÉGAGEMENT DE FUMÉE

ASTM E 84
FESCO 10
FESCO HD 10
JM RETROPLUS 10
DURABOARD 10
Fibre de bois 20-400



ABSORPTION D'EAU

par volume
FESCO, 1,5 %
FESCO HD, 1,5 %
JM RetroPlus, 3,5 %
DuraBoard, 3,5 %
Fibre de bois, 10 %



RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

ASTM C 165 à
10 % de déformation
Fesco, 30 lb/po2
Fesco HD, 45 lb/po2
JM RetroPlus, 60 lb/po2
DuraBoard, 45 lb/po2
Fibre de bois, 14,5 lb/po2



TENEUR EN HUMIDITÉ MAX.

en poids
FESCO, 4 %
FESCO HD, 4 %
JM RETROPLUS, 3 %
DURABOARD, 4 %
FIBRE DE BOIS, 10 %



TENEUR EN MATIÈRES RECYCLÉES

FESCO, 34 %
FESCO HD, 27 %
JM RetroPlus, 40 %
DuraBoard, 33 %



INDICE DE PROPAGATION DE LA FLAMME

ASTM E 84
FESCO 25
FESCO HD 35
JM RetroPlus 35
DuraBoard 35
Fibre de bois 80-390

Les données ci-dessus sont telles que comparées à celles des fiches techniques des principaux fabricants de fibres de bois

UN SERVICE ET UN SOUTIEN APRÈS-VENTE À LA CLIENTÈLE, ÇA COMPTE!

Chez JM, nous valorisons grandement notre expérience de longue date, notre réputation solide et l'expertise grâce auxquelles vous pourrez avoir confiance que les travaux prévus se feront correctement.

GROUPE DES SERVICES DE RÉDACTION DE DEVIS
Notre groupe des services de spécification offre assistance et information à vos équipes de conception afin d'utiliser le système de couverture JM optimal qui répondra aux besoins de votre projet.

ÉQUIPES DES VENTES ET DU SOUTIEN À LA CLIENTÈLE
Des experts en logistique qui peuvent vous fournir de l'information précise sur les produits et faciliter des expéditions dans les délais en travaillant en étroite collaboration avec nos représentants des ventes.

ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE
Nos représentants de chantier offrent un service de support technique au besoin.

DES GARANTIES SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER

Johns Manville offre l'une des garanties les plus complètes de toute l'industrie des couvertures. Voilà l'avantage que vous pouvez escompter de la part d'un fabricant fiable de longue date. Pour nos entrepreneurs, les panneaux de recouvrement en perlite valent un (1) point par carré dans le cadre du programme JM Peak Advantage®.

APPRENEZ-EN D'AVANTAGE AU SUJET DES PANNEAUX DE RECOUVREMENT JM ET DE NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE PERLITE SUR LE SITE JM.COM/ROOFING